



Acrylaat (PMMA)

→ Transparante geluidsschermen

Product gegevens

Transparante geluidsscherm Acrylaat (PMMA)

- Acrylaat GS (gegogen)
- Acrylaat XT (Extrusie)
- Acrylaat GS CC met polyamide wapening
- Gematteerd
- Relief indruk
- Geborstelde vogelstreep
- Kleuren
- Gebogen
- Prints

Geluid specifiek:

- Isolatieklasse B3-B4
- Isolatie Rw 26-36 dB

Afmetingen:

GS max. 2000 x 5000mm
XT max. 2000 x 8000mm

Dikte:

15, 18, 20, 25mm

Kleuren conform onze kleurpallet
Nieuwe kleuren zijn tegen kosten na te stellen



Normen Geluidsscherm specifiek:

EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

Richtlijnen Nederland:

GCW 2012, OVS, DWW wijzer

Kunststofnormen:

Alle huidige EN normen

Steenlagtest:

EN 1794-1

Brand normen:

DIN EN 13501 Class E-Low smoke

DIN 43436 No toxic acutely gases

DIN EN 4102 B2,

EN 1794 : Class B2

A5 Schiphol



Souburg



Sliedrecht



Tiel



Tiel



Tiel



Hardinxveld



Lopik



Nieuwegein



Hoorn



Reanco Benelux BV
Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0)30 2407007
Info@reanco.nl
www.reanco.nl

Reanco Benelux BV
Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstukken uit de markt te beantwoorden. Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.