



Aluminium

→ Aluminium geluidsschermen

Product gegevens

Aluminium

Geluidsscherm elementen

- Geluidsabsorberende elementen
- Geluidsisolerende elementen
- Maximale afmeting standaard systemen 500 x 6,000mm
- Licht in gewicht
- Montage van de elementen in de stijlen
- Montage voor de stijlen met klemstrip
- In kleur of naturel uitvoering

Geluid specifiek:

- Absorptieklasse A2-A4
- Absorptie DL_a 8 -12 dB
- Isolatieklasse B3-B4
- Isolatie DL_R 20-36 dB

Ook met Solarelementen verkrijgbaar



Normen Geluidsscherm specifiek:

EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

Richtlijnen Nederland:

GCW 2012, OVS, DWW wijzer

Normen

Voldoet aan de huidige in Europa geldende normen



Reanco Benelux BV

Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0)30 2407007

Info@reanco.nl

www.reanco.nl

Reanco Benelux BV

Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstukken uit de markt te beantwoorden.

Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.