



Barrier systemen

→ Barrier geluidsschermen

Product gegevens barrier geluidsscherm systemen

- Geluidsisolerende Systemen
- Geluidsabsorberende Systemen
- Transparant (glas/acrylaat)
- Niet transparant (beton/aluminium)
- Montage met stijl of direct aan de barrier
- In gekeurde en niet gekeurde uitvoering (botsproef)
- Hoogtes tot 5000mm
- Lengtes tot 6000mm

Geluid specifiek:

- Absorptieklasse A2-A4
- Absorptie DL_a 4-12 dB
- Isolatieklasse B3-B4
- Isolatie DL_R 16-40 dB

Verankering::

- Zonder verankering max 2400mm hoog (zonder keuring botsproef test)
- Met verankering tot 3400mm (zonder keuring botsproef)
- Zonder en met verankering tot 5000mm (gekeurd met botsproef)



Normen Geluidsscherm specifiek:
EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

Richtlijnen Nederland:
GCW 2012, OVS, DWW wijzer

Normen voertuigerende systemen
Voldoet aan de Nederlandse en EU normen

Samenwerking met Deltabloc

Barrier systemen



Reanco Benelux BV

Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0)30 2407007

Info@reanco.nl

www.reanco.nl

Reanco Benelux BV

Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstukken uit de markt te beantwoorden.

Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.