



# Glas

→ Transparante geluidsschermen

## Product gegevens

### Transparante geluidsscherm Glas

- Gehard glas (HS en FT)
- Gelamineerd float glas
- Gelamineerd gehard glas
- Prints
- Kleuren
- Bewerkt glas
- Solar glas

### Geluid specifiek:

- Isolatieklasse B3-B4
- Isolatie Rw 36-40 dB

### Afmetingen:

De afmetingen zijn afhankelijk van de dikte opbouw van het glas.

Bijv. in de dikte

4mm of 4.4.2 max 3900 x 2000mm  
8mm of 8.8.3 max 2500 x 13000mm  
10mm of 10.10.4 max 3000 x 13000mm

Voor meer kleuren print moeten meerdere zeven worden gebruikt

### Kleurpallet d.m.v.

- Gekleurde pvb folies
- Vol gekleurd glas

Niet alle kleuren uit de RAL en NCS waaier zijn mogelijk en diverse hebben een extra prijs toeslag



### Normen Geluidsscherm specifiek:

EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

### Richtlijnen Nederland:

GCW 2012, OVS, DWW wijzer

### Glasnormen:

EN 1863, EN 14449, EN 12543,, EN 12150,  
EN , BS 6206

### Steenslagtest:

EN 1794-1

Station Deurne



A10 Amsterdam



Pijnacker



Special print Tilburg



Helmond



Den Haag



Papendrecht



Helmond



Nijmegen



Sliedrecht



Special print Sliedrecht



MSG Modulair



Lelystad



Steenbergen



Waalwijk



**Reanco Benelux BV**

Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands  
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0)30 2407007

Info@reanco.nl

[www.reanco.nl](http://www.reanco.nl)

**Reanco Benelux BV**

Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstukken uit de markt te beantwoorden.

Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.