



Houtvezelbeton

→ Houtvezelbeton geluidsschermen

Product gegevens

Houtvezelbeton geluidsscherm elementen

- Geluidsisolerende elementen
- Geluidsabsorberende elementen
- Maximale afmeting standaard systemen 3,000 x 6,000mm
- 1 of 2 zijden geluidsabsorberend
- Montage in de stijl of aan de stijl
- In kleur of naturel uitvoering
- Specials mogelijk

Geluid specifiek:

- Absorptieklasse A2-A4
- Absorptie DL_a 4-12 dB
- Isolatieklasse B3-B4
- Isolatie DL_r 16-40 dB

Brand specifiek:

- Brandklasse: A2
- Rookproductie: s1
- Druppelgedrag: d0



Normen Geluidsscherm specifiek:

EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

Richtlijnen Nederland:

GCW 2012, OVS, DWW wijzer

Richtlijnen Duitsland:

ZTV-LSW

Brandwering:

EN 1794

Amersfoort
A4 10 dB



Amersfoort
A4 10 dB



Lelystad
A3 8 dB



Staphorst
A4 10 dB



Almelo
A4 10 dB



Lelystad rugzijde
A2 4 dB



Heerlen
A4 10 dB



Vathorst
A2 6 dB



Vathorst
A2 6 dB



Reanco Benelux BV
Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0)30 2407007
Info@reanco.nl
www.reanco.nl

Reanco Benelux BV
Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstukken uit de markt te beantwoorden. Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.