



# Leisteenbeton

→ Leisteenbeton geluidsschermen

## Product gegevens

### Leisteenbeton geluidsscherm elementen

- Geluidsisolerende elementen
- Geluidsabsorberende elementen
- Maximale afmeting standaard systemen 3,000 x 6,000mm
- 1 of 2 zijden geluidsabsorberend
- Montage in de stijl of aan de stijl
- In kleur of naturel uitvoering
- Specials mogelijk

#### Geluid specifiek:

- Absorptieklasse A2-A5
- Absorptie  $DL_a$  4-16 dB
- Isolatieklasse B3-B4
- Isolatie  $DL_r$  16-40 dB

#### Brand specifiek:

- Brandklasse: A2
- Rookproductie: s1
- Druppelgedrag: d0



#### Normen Geluidsscherm specifiek:

EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

#### Richtlijnen Nederland:

GCW 2012, OVS, DWW wijzer

#### Brandwering specifiek:

EN 1794

Uitgeest  
A3 10 dB



A50 Apeldoorn  
A5 16 dB



Almelo  
A5 16 dB



Assen  
A4 10 dB



Naarden  
A5 16 dB



Almelo rugzijde  
A2 4dB



Zutphen Rugzijde  
A2 4 dB



**Reanco Benelux BV**  
Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands  
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0)30 2407007  
Info@reanco.nl  
[www.reanco.nl](http://www.reanco.nl)

**Reanco Benelux BV**  
Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstukken uit de markt te beantwoorden. Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.