



Miscanthusbeton

→ Miscanthusbeton geluidsschermen

Product gegevens

Miscanthusbeton geluidsscherm elementen

- Geluidsisolerende elementen
- Geluidsabsorberende elementen
- Maximale afmeting standaard systemen 3,000 x 6,000mm
- 1 of 2 zijden geluidsabsorberend
- Lage MKI waarden Miscanthusbeton
- Montage in de stijl of aan de stijl
- In kleur of naturel uitvoering
- Specials mogelijk

Geluid specifiek:

- Absorptieklasse A2-A4
- Absorptie DL_s 4-12 dB
- Isolatieklasse B3-B4
- Isolatie DL_R 16-40 dB

Brand specifiek:

- Brandklasse: A2/B
- Rookproductie: s1
- Druppelgedrag: d0



Normen Geluidsscherm specifiek:

EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

Richtlijnen Nederland:

GCW 2012, OVS, DWW wijzer

Brandwering specifiek:

EN 1794, EN 13823, EN 13501

EN ISO 1716, EN ISO 1182, EN ISO 11925-2

Nationale Milieudatabase:

Onze Miscanthusbeton is opgenomen in de Nationale Milieudatabase

Amstelveen-Vital
A3 10 dB



Hilversum
A2 4 dB



Deurne
A3 7-8 dB



Kokos
A3 8 dB



Reanco Benelux BV
Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0)30 2407007
Info@reanco.nl
www.reanco.nl

Reanco Benelux BV
Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstukken uit de markt te beantwoorden. Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.