



# Miscanthusbeton

→ Miscanthus Wand- & gevelbekleding

## Product gegevens

### Miscanthusbeton

#### Wand & gevelbekleding

- Geluidsabsorberende tegels en elementen
- Maximale afmeting standaard systemen 3,000 x 6,000mm
- Lage MKI waarden Miscanthusbeton
- Montage van de elementen in de stijl of aan de stijl
- Montage van de tegels met boutverbinding
- In kleur of naturel uitvoering
- Specials mogelijk

#### Geluid specifiek:

- Absorptieklasse A2-A4
- Absorptie DL 4-12 dB

#### Brand specifiek:

- Brandklasse: A2/B
- Rookproductie: s1
- Druppelgedrag: d0
- Voldoet aan de RWS kromme



#### Normen Geluidscherm specifiek:

EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

#### Richtlijnen Nederland:

GCW 2012, OVS, DWW wijzer

#### Brandwering specifiek:

EN 1794, EN 13823, EN 13501

EN ISO 1716, EN ISO 1182, EN ISO 11925-2

#### Nationale Milieudatabase:

Onze Miscanthusbeton is opgenomen in de Nationale Milieudatabase

Amstelveen-Vital  
A3 8-9 dB



Delft  
A3 8-9 4 dB



Pijnacker  
A3 8-9 dB



Amstelveen-Vital  
A3 8-9 dB



**Reanco Benelux BV**  
Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands  
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0)30 2407007  
Info@reanco.nl  
[www.reanco.nl](http://www.reanco.nl)

**Reanco Benelux BV**

Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstukken uit de markt te beantwoorden. Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.