



Polycarbonaat (PC)

→ Transparante geluidsschermen

Product gegevens

Transparante geluidsscherm

Polycarbonaat

- PC
- PC UV
- PC krasvast (hardcoat)
- Vogelstreep print
- Kleuren
- Onbrandbaar
- Onbreekbaar

Geluid specifiek:

- Isolatieklasse B3-B4
- Isolatie Rw 26-36 dB

Afmetingen:

PC – PC UV Max. 2000 x 8000mm

PC krasvast Max. 2000 x 3000mm

Dikte:

10, 12, 15mm

Kleuren conform onze kleurpallet

Nieuwe kleuren zijn tegen kosten na te stellen



Normen Geluidsscherm specifiek:

EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

Richtlijnen Nederland:

GCW 2012, OVS, DWW wijzer

Kunststofnormen:

Alle huidige EN normen

Steenlagtest:

EN 1794-1

Brand normen:

EN 1794 : Class 1

EN 13501 B1/B2

EN 6066: pass

Dordrecht



Ede



Rotterdam



Feyenoord stadion



Ede



Reanco Benelux BV

Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0)30 2407007

Info@reanco.nl

www.reanco.nl

Reanco Benelux BV

Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstukken uit de markt te beantwoorden.

Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.