



Raamsystemen

→ Transparante geluidsschermen

Product gegevens

Transparante geluidsscherm
Raamsystemen

De prefab elementen zijn
samengesteld uit:

- Aluminium extrusie profielen
- EPDM rubber profielen
- Transparante vlakvulling (platen) van:
 - Acrylaat,
 - Polycarbonaat
 - Glas
 - Solar glas

Ons modulair MSG element heeft
een MKI waarde € 9,26 /m²

Afmeting : max. 2,000 x 10,000mm

Oppervlakbehandeling:

- Natlak,
- Poedercoating
- Anodiseren

Bevestiging : voor in of aan de stijl

Kleuren conform onze kleurpallet
Nieuwe kleuren zijn tegen kosten na te stellen



Normen Geluidsscherm specifiek:

EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

Richtlijnen Nederland:

GCW 2012, OVS, DWW wijzer

Kunststofnormen / glas / aluminium:

Alle huidige EN normen

Steenlagtest:

EN 1794-1

Nationale milieudatabase:

Ons MSG scherm is opgenomen in de
Nationale Milieudatabase

Lelystad



Ede



Barendrecht



Feyenoord stadion



Sliedrecht-Hardinxveld



Almelo



Helmond



A9



Lelystad



Sliedrecht



Tilburg



Tiel



Reanco Benelux BV

Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0)30 2407007

Info@reanco.nl

www.reanco.nl

Reanco Benelux BV

Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstukken uit de markt te beantwoorden.

Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.