



# RMP

→ RMP geluidsschermen

## Product gegevens

### RMP geluidsscherm elementen

- Geluidsisolerende elementen
- Geluidsabsorberende elementen
- Geluidsschermen met Solarpanelen
- Voor en achterzijde een afwijkend beeld/patroon mogelijk
- 3 D beeld aan voor en achterzijde
- Onbreekbaar
- Graffiti eenvoudig reinigbaar
- Bij nieuw productie tot 75% recycling materiaal mogelijk
- UV bestendig en in alle kleuren leverbaar
- Eigen design is mogelijk
- Geschikt voor montage aan en in alle type stijlen
- Na levensduur 100% recyclebaar, zonder verlies van producteigenschappen
- CO<sub>2</sub> en brandstof besparend (productie, vervoer en montage)
- Zeer licht in gewicht (handmatig te plaatsen en uit te wisselen)

#### Geluid specifiek:

- Absorptieklasse A2-A4
- Absorptie DL<sub>a</sub> 4-12 dB
- Isolatieklasse B3-B4
- Isolatie Rw 38 dB



#### Normen Geluidsscherm specifiek:

EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

#### Richtlijnen Nederland:

GCW 2012, OVS, DWW wijzer

Voldoet aan alle richtlijnen van

Australië en New Zeeland:

#### Architecten:

Volledige architectonische vrijheid

#### Vandalisme:

Hoog bestendig



**Reanco Benelux BV**  
Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands  
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0) 30-2407007  
info@reanco.nl  
[www.reanco.nl](http://www.reanco.nl)

